

機種	ASA5510	ASA5520	ASA5540
利用に適している場面	<ul style="list-style-type: none"> ・中小企業（社員数50～500名） ・小、中規模支店のゲートウェイ、セキュリティ確保、リモートアクセス ・100ユーザ以上の規模でのグループウェア利用 ・高度なセキュリティの実装と導入コスト・運用コストの抑制 	<ul style="list-style-type: none"> ・中堅・中小企業（社員数500～2000名） ・中規模支店や地方拠点のゲートウェイ ・500ユーザ以上の規模でのグループウェア利用 ・部門ごとのセキュリティ制御が必要な場合 	<ul style="list-style-type: none"> ・中・大企業（社員数2000超～） ・中～大規模支店や地方拠点のゲートウェイ ・1000ユーザ以上の規模でのグループウェア利用 ・部門ごとのセキュリティ制御が必要な場合
外部公開サービスの要求 (商用WEBサイトなど)	<ul style="list-style-type: none"> ・小規模ECサイトのセキュリティの強化 ・24時間365日のサービス提供が必要なシステム（要冗長化） 	<ul style="list-style-type: none"> ・小～中規模ECサイトのセキュリティの強化 ・DBのセキュリティを強化したいWebサイト ・24時間365日のサービス提供が必要なシステム（要冗長化） 	<ul style="list-style-type: none"> ・中～大規模ECサイトのセキュリティの強化 ・DBのセキュリティを強化したいWebサイト ・24時間365日のサービス提供が必要なシステム（要冗長化） ・動画などマルチメディアコンテンツを扱うサービス
ファイアウォールの最大スループット (Mbps)	300	450	650
3DES/AES VPN の最大スループット (Mbps)	170	225	325
同時防御能力 (ファイアウォール + IPS サービス) (Mbps)	150 (AIP-SSM-10 使用時) 300 (AIP-SSM-20 使用時)	225 (AIP-SSM-10 使用時) 375 (AIP-SSM-20 使用時)	450 (AIP-SSM-20 使用時)
同時セッション数	50,000/130,000 (別途ライセンスでアップデートした場合)	280000	400000
セキュリティ コンテキスト (仮想ファイアウォール機能の数)	最大 5 (別途ライセンス)	最大 20 (別途ライセンス)	最大 50 (別途ライセンス)
仮想インターフェイス (VLAN)	50/100 (別途ライセンス)	150	200
最大接続数/秒	6000	9000	20000
スケーラビリティ	VPN クラスタリングおよびロード バランシング	VPN クラスタリングおよびロード バランシング	VPN クラスタリングおよびロード バランシング
ハイアベイラビリティ機能のサポート (ライセンスによる)	<ul style="list-style-type: none"> ・機能なし ・Active/Standby (アクティブ/スタンバイ) ・Active/Active (アクティブ/アクティブ) 	<ul style="list-style-type: none"> ・Active/Standby (アクティブ/スタンバイ) ・Active/Active (アクティブ/アクティブ) 	<ul style="list-style-type: none"> ・Active/Standby (アクティブ/スタンバイ) ・Active/Active (アクティブ/アクティブ)
IPsec VPN ユーザ セッションの最大数	250	750	5,000
SSL VPN ユーザ セッションの最大数	250	750	2,500